

チューブ・フィittings Tube·Fittings

プラスチックチューブ・チュービングコネクタ



ポアロン透明チューブ

コードNo	内径(mm)	外径(mm)	1箱長さ(m)
TO301-02	1	3	20
TO301-03	1.6	3.2	20
TO301-05	2	4	20
TO301-06	2.4	4	20
TO301-07	3	5	20
TO301-08	4	6	20
TO301-09	5	7	20
TO301-10	5	9	20
TO301-11	6	8.4	20
TO301-12	6	10	20
TO301-13	6	12	10
TO301-14	7	10	20
TO301-15	8	11	20
TO301-16	8	12	20
TO301-17	9	13	10
TO301-18	10	14	10
TO301-19	12	16	10

※特長／ポアロンチューブは、柔軟で高弾性を有する透明チューブとして開発されました。オートクレーブ滅菌可能な耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、引裂抵抗など耐久性に優れた安定性を有するチューブです。



ヒビキ® T.P.Xチュービングコネクタ

コードNo	サイズ	タイプ	チューブ内径の接続範囲
TO601-01	C-1	ストレート	2.5～ 6mm
TO601-02	C-2	ストレート	4～ 9mm
TO601-03	C-3	ストレート	8～ 15mm
TO601-04	Y-1	Y型	2.5～ 6mm
TO601-05	Y-2	Y型	4～ 9mm
TO601-06	Y-3	Y型	8～ 15mm
TO601-07	T-1	T型	2.5～ 6mm
TO601-08	T-2	T型	4～ 9mm
TO601-09	T-3	T型	8～ 15mm
TO601-10	D-1	異径	(3～5mm)+(5～ 8mm)
TO601-11	D-2	異径	(5～8mm)+(8～15mm)

※材質／T.P.X(ポリ4-メチルペンテン)

※特長／・透明性、耐熱性、耐薬品性に優れています。

- ・高温における物性の安定性が優れているので繰り返しオートクレーブ滅菌が出来ます。
- ・機械的強度に優れており、加圧、真空でも使用出来ます。
- ・上記の特性から医療、理化学、食品、半導体などあらゆる分野で使用出来ます。

株式会社 **クニイ**

本社 〒101-0035

東京都千代田区紺屋町16番地

TEL (03)3252-0731

FAX (03)3252-3017